



NVR6B16P-N53	
Chipset	Hi3536
ورودی صدا و تصویر	
کانال تصویر IP	۱۶ کانال
صحبت دو طرفه	۱ کانال صدا RCA
خروجی صدا و تصویر	
HDMI	۱ کانال با وضوح تصویر، 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	۱ کانال با وضوح تصویر، 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
خروجی صدا	۱ کانال صدا RCA
مُبط	
فشرده سازی	H.265+/H.265/H.264+/H.264
وضوح تصویر	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
بیت ریت	64Kbps~10Mbps
بازپخش و پشتیبان گیری	
وضوح بازپخش	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
قابلیت دکود	16ch@1080P
حالت بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر
حالت پشتیبان گیری	شبکه/USB
ویژگی های پیشرفته	
تشخیص هوشمند	تشخیص نفوذ، عبور از خط، ورود و خروج به منطقه، حرکت سریع، جسم گمشده، جسم بدون محافظت، تشخیص حرکت تأخیری، تشخیص پارکینگ، تشخیص چهره، تشخیص جمع آوری افراد، تشخیص اجسام مات و موجو، تشخیص تغییر صحنه، تشخیص صوتی
بازپخش هوشمند	تشخیص چهره / خط عبور / تشخیص نفوذ / تشخیص حرکت
ذخیره سازی ابری	قابلیت پشتیبانی دارد
به روز رسانی ابری	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
پهنای باند ورودی	160Mbps
پهنای باند خروجی	256Mbps
اترنت	1 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
پروتکل های شبکه	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
سیستم عامل موبایل	iOS / اندروید
دیسک ذخیره سازی	
SATA	۲ هارد SATA
ظرفیت	قابلیت پشتیبانی از هر هارد تا ۱۰ ترابایت
رابط خروجی	
رابط USB	پنل روبه رو: 1 × USB 2.0
ورودی آلارم	۸ کانال
خروجی آلارم	۱ کانال
عمومی	
ولتاژ تغذیه	AC 100~240V
توان مصرفی	≤15W(without HDD)
دما و رطوبت حین کار	0°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	380 x 305 x 45mm
وزن	2.8kg

ویژگی های کلیدی

- پشتیبانی از به روزرسانی و ذخیره سازی ابری • پشتیبانی از کدک H.265+
- پشتیبانی از دوربین IP با کیفیت 8MP • پشتیبانی از استریم واقیع و رویدادها
- پشتیبانی از راهروهای سرپوشیده

