



NVR6B32P-W26-8H	
Chipset	Hi3536
ورودی صدا و تصویر	
کانال تصویر IP	۲ کانال
محدت دو طرفه	۱ کانال صدا RCA
خروجی صدا و تصویر	
HDMI	۲ کانال با وضوح تصویر، 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	۱ کانال با وضوح تصویر، 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
خروجی صدا	۲ کانال صدا RCA
مُبط	
فشرده سازی	H.265+/H.265/H.264+/H.264
وضوح تصویر	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
بازپخش و پشتیبان گیری	
وضوح بازپخش	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
قابلیت دکود	۱۶ کانال H.264
بازپخش همزمان	۱۶ کانال
حالت بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برجسب / رویداد / بازپخش تصویر
حالت پشتیبان گیری	شبکه/SATA/USB
ویژگی های پیشرفته	
تشخیص نفوذ، عبور از خط، ورود و خروج به منطقه، حرکت سریع، جسم گمشده، جسم بدون محافظت، تشخیص حرکت تأخیری، تشخیص پارکینگ، تشخیص هوشمند	تشخیص نفوذ، عبور از خط، ورود و خروج به منطقه، حرکت سریع، جسم گمشده، جسم بدون محافظت، تشخیص حرکت تأخیری، تشخیص پارکینگ، تشخیص هوشمند
بازپخش هوشمند	تشخیص چهره / خط عبور / تشخیص نفوذ / تشخیص حرکت
ذخیره سازی ابری	قابلیت پشتیبانی دارد
به روز رسانی ابری	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
پهنای باند ورودی	256Mbps
پهنای باند خروجی	256Mbps
اترنت	۲ واسط اترنت با قابلیت تطابق خودکار، RJ-45 10/100/1000
پروتکل های شبکه	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
سیستم عامل موبایل	اندروید / iOS
دیسک ذخیره سازی	
SATA	۸ هارد SATA
ظرفیت	قابلیت پشتیبانی از هر هارد تا ۱۰ ترابایت
رابط خروجی	
رابط USB	Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0
eSata	1 eSATA
RS 485	2
ورودی آلام	۱۶ کانال
خروجی آلام	۴ کانال
عمومی	
ولتاژ تغذیه	AC 100~240V
توان مصرفی	≤30W(without HDD)
دما و رطوبت حین کار	0°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	440×452×90mm
وزن	7.9kg

ویژگی های کلیدی

- پشتیبانی از به روزرسانی و ذخیره سازی ابری • پشتیبانی از کدک H.265+
- پشتیبانی از دوربین IP با کیفیت 12MP • پشتیبانی از تشخیص حرکت و بازپخش هوشمند
- پشتیبانی از استریم وقایع و رویدادها • پشتیبانی از راهروهای سرپوشیده

